

SOLEM Domotique Jardin

Arrosage enterré Wifi Longue Portée

Arrosage automatique des jardins résidentiels, parcs publics, terrains de sport...

WFLR-IS 6



WFLR-IS 12



WFLR-MB



KIT ANT

(Kit antenne optionnel )



WFLR-IS

Caractéristiques :

- Fonction Marche/Arrêt programmable
- Témoin lumineux de suivi de fonctionnement
- Communication Wi-Fi
- Montage mural intérieur, transformateur externe (230/24) fourni
- Bornier de branchement électrique à cloisonnement
- La mémoire non volatile sauvegardera la programmation en cas de coupure d'alimentation
- L'horloge interne sera conservée pendant 5 heures en cas de coupure secteur
- La programmation reprendra son cours automatiquement en cas de coupure d'alimentation inférieure à 5 heures

Spécifications :

- Connexion vanne maîtresse
- Connexion sonde de pluie
- Peut piloter jusqu'à 8 unités esclaves au maximum (Mode point d'accès Wi-Fi)
- Connecteur RP SMA femelle

- Kit antenne en option (Ex : Kit Ant)
- Compatible Wi-Fi 802.11 b/g, WPA2-PSK, WPA, WEP
- Portée Wi-Fi: 100 mètres environ

Spécifications

électriques :

- Courant alternatif
Alimentation primaire : 230V-50Hz
Alimentation secondaire : 24V-50Hz
- Consommation 0,75A sur le secondaire (18VA) maximum
- Possibilité d'alimenter un solénoïde de vanne 24Vac plus une vanne maîtresse (ou un relais de démarrage de pompe)
- Protection des surtensions à 4kV sur toutes les entrées/sorties

WFLR-IS 6

Spécification :

- 6 stations

Modèle :

- WFLR-IS-6 : 6 stations

Dimensions :

- Largeur : 11 cm
- Hauteur : 14,5 cm
- Profondeur : 3,6 cm

WFLR-IS 12

Spécification :

- 12 stations

Modèle :

- WFLR-IS-12 : 12 stations

Dimensions :

- Largeur : 16 cm
- Hauteur : 14,5 cm
- Profondeur : 3,6 cm

WFLR-MB

Caractéristiques :

- Témoin lumineux de suivi de fonctionnement
- Montage mural intérieur ou extérieur sous-abri, alimentation externe fournie

Dimensions :

- Largeur : 8 cm
- Hauteur : 8,5 cm
- Profondeur : 2 cm

Spécifications :

- Peut piloter jusqu'à 8 modules d'irrigation WF-IP
- Utilise la bande de fréquence ISM sans licence pour communiquer avec les modules d'irrigation pile WF-IP
- Portée radio : 200 mètres environ
- Peut piloter jusqu'à 8 unités esclaves (Mode point d'accès Wi-Fi)
- Compatible Wi-Fi 802.11 b/g, WPA2-PSK, WPA, WEP
- Portée Wi-Fi : 100 mètres champ libre
- Connecteur RP SMA femelle
- Kit antenne en option (Ex : Kit Ant)

Modèle :

- WFLR-MB

Spécifications

électriques :

- Entrée : 100 – 240V – 50/60Hz plug européen

KIT ANT

Spécifications :

- Antenne 2.4GHz 9dBi bidirectionnelle
- 802.11 n/b/g
- Connectique RP-SMA Male

Modèle :

- KIT ANT